

Standard leveranse

Perkins dieselmotor
Stamford generator
Ramme med dieseltank
Startbatteri montert på ramme
Batterihovedbryter
Guard Touch generatorkontroller
Generatorvern
Håndbok på norsk
Koblingsskjema
CE merket



VA P9-B Industriaggregat

Mulige tilvalg

Eksoslyddemper og kompensator
Motorvarmer med termostat
Stillstandsvarmer generator
Batterilader
Autostart / fjernstart av aggregatet
Tidsur for automatisk start
AMF - Automatisk start ved nett bortfall
ATS - Generator og nett-bryter ferdig montert i veggskap
Tudor - Automatisk diesel fylleanlegg
GSM modem for fjernovervåkning
Kabinett for støydemping

	kWe	KVA
Effekt "Prime" (50 Hz)	7,2	9,0
Effekt "Stand-By" (50 Hz)	8,0	10,0

Visa VA P9-B aggregatet er tilpasset spesielt for yrkesbrukere og kontinuerlig strømproduksjon.

- Perkins motoren har 500 timer intervall mellom olje og filterskift noe som gjør motoren meget godt egnet for kontinuerlig drift.
- EU Stage IIIA (Directives 97/68/EC).
- Den har også en veldig enkel oppbygging.
- Motoren har lukket ånding for å unngå oljedamp til omgivelsene. Dette hindrer at oljedamp setter seg i radiatorregister eller luftkanaler.
- Generatoren er produsert av Stamford.

Motordata

Perkins 400 Serien er en moderne motorserie beregnet for industribruk. Motorene har kompakte byggemål og med god forbrenning som gir rask start under krevende forhold. 500 timers serviceintervall.

Produsent:	Perkins
Modell:	403D-11G
Type:	Normalladet
Innsprøyting:	Forkammer
Antall sylindre:	3
Slagvolum:	1,13 liter
Borring/Slaglengde:	77 x 81 mm
Kompresjonsforhold:	23:1
Effekt Prime Power:	8,4 kW v/ 1500 o/min
Effekt Stand-By:	9,2 kW v/ 1500 o/min
Regulator:	Mekanisk
Effekttoleranse:	± 5%
Prøvestandard:	ISO 3046-1:2002
Drivstoff:	Diesel
Innblanding biodiesel:	Maks. 20%
Kjølesystem:	Radiator
Kjølevæske mengde:	5,2 liter
Vifte retning:	Trykkende
Olje mengde:	4,9 liter
Motorolje:	API CH-4 eller ACEA E5 SAE15W-40 [-15 til +50°C]
Service intervall:	500 timer
Batteri Spenning:	12 Volt
Støynivå 1m 100% last:	76,4 db(A) uten eksos
Dieselforbruk v/ 1500 o/min (50Hz):	100 % last 2,6 liter/time 75 % last 2,0 liter/time 50 % last 1,5 liter/time

Hoveddimensjoner aggregat

Lengde:	1470 mm
Bredde:	770 mm
Høyde:	1114 mm
Vekt tørr:	390 kg
Tankvolum:	160 liter


Generatordata

Stamford industrigeneratorene tilfredsstiller kravene fra BS EN 60032 og andre standarder som BS5000, VDE 0530, NEMA MG1-32, CSA C22.2-100 og AS1539. Generatoren har automatisk spenningsregulator (AVR).

Produsent:	Stamford
Generator modell:	PIO44E
Antall poler:	4
Utgave:	Børsteløs
AVR Type:	AS480
IP grad:	23
Antall faser:	3
Isolasjonsklasse:	H
Temperaturklasse:	F

Kontrollpanel Guard Touch

Guard Touch panelet er digitalt med berøringsskjerm. Det overvåker og viser både motor temperatur, oljetrykk og turtall, samt generatordata. Panelet er produsert for Visa og kan tilpasses de fleste ønsker alt fra fjernstart, automatisk oppstart ved strømbortfall (AMF) og styring av automatisk dieselfyllesystem. Panelet har også utganger som kan tilpasses flere typer fjernovervåking.



Tillegg ATS (lastoverføring)

ATS (Automatic Transfer Switch) er et stålskap med generator og nett-bryter. De styres av AMF funksjonen i Guard Touch panelet som gjør systemet helautomatisk ved strømbortfall. Størrelsen på ATS'n må tilpasses aggregatet og inntakssikringen i bygget den skal betjene.