

## SILENCE D SV 1430 - DIESELMOTOR I KABINETT



### TEKNISKE DATA

<b>Motortype</b>	4 - takts radiatorkjølt dieselmotor med indirekte innsprøytning
<b>Kjøling</b>	Radiatorkjølt
<b>Sylinder</b>	4
<b>Boring x slaglengde</b>	75 mm x 77.6 mm
<b>Sylindervolum</b>	1372 cm <sup>3</sup>
<b>Kompresjons forhold</b>	22.8:1
<b>Effekt kW/HK*</b>	22.5 kW/34.9 HK @3000 rpm
<b>Max dreiemoment</b>	84.0 Nm @2000 rpm
<b>Utslippskrav</b>	2004/26 CE Stage III A
<b>Drivstofforbruk</b>	7,0 l/h
<b>Smøring</b>	Trykksmøring
<b>Aksling</b>	Horisontal
<b>Støynivå**</b>	72dB (A)
<b>Dimensjon (LxBxH)</b>	71 x 90 x 83.5 cm
<b>Vekt***</b>	273 Kg

\*ISO 3046 IFN

\*\*Målt på 7m avstand @2800 rmp uten belastning.

\*\*\*Vekt inkl.olje og kjølevæske)

### ØVRIGE EGENSKAPER:

#### Standard utstyr

- Integrert 40 liters drivstofftank (diesel)
- Svinghjulshus SAE 5 - svinghjulsflens 6" 1/2
- Elektrisk gasspådrag.
- Kontrollpanel med turteller og timeteller
- 12 V elektrisk starter/dynamo
- Lyddemper

#### Tilleggsutstyr

- Hydraulisk pumpeadapter på første PTO
- Frikobbling med håndtak
- 24 V elektrisk starter/dynamo